

Инструкция по настройке браузера для сквозной авторизации в Web-интерфейсе портала управления ALD Pro

ALD Pro

Exported on 08/11/2023

Table of Contents

1 Настройка браузера для сквозной авторизации в Web-интерфейсе портала управления ALD Pro	3
1.1 Браузер Firefox	3
1.2 Браузер Chromium	3

1 Настройка браузера для сквозной авторизации в Web-интерфейсе портала управления ALD Pro

- Браузер Firefox
- Браузер Chromium

1.1 Браузер Firefox

Загрузить сертификат, находящийся по адресу `/ipa/config/ca.crt` или на клиенте домена ALDPro `/etc/ipa/ca.crt`

Войти в настройки браузера "Меню приложений" "Настройки".

Выбрать раздел "Приватность и защита" выбрать пункт "Просмотр сертификатов". Во вкладке "Центры сертификации" нажать кнопку "Импортировать" и выбрать загруженный сертификат". Убедиться в том, что выбраны все три чекбоксы с вариантами применения сертификата.

Перейти через адресную строку браузера по адресу `about:config`. В случае предупреждения "Продолжайте с осторожностью" нажать кнопку "Принять риск и продолжить".

В поле фильтра ввести слово `negotiate`, дважды нажать в строке `network.negotiate-auth.trusted-uris`. В появившемся поле ввести имя домена ALDPro с точкой в начале. (Например `.ald.pro`). Нажать Enter.

Войти в веб-интерфейс портала управления ALDPro.

1.2 Браузер Chromium

Загрузить сертификат, находящийся по адресу `/ipa/config/ca.crt` или на клиенте домена ALDPro `/etc/ipa/ca.crt`

Войти в настройки браузера через меню или по адресу <chrome://settings>.

В разделе "Конфиденциальность и безопасность" развернуть подраздел "Еще" и выбрать "Настроить сертификаты". Во вкладке "Центры сертификации" нажать кнопку "Импорт" и выбрать загруженный сертификат". Убедиться в том, что выбраны все три чекбоксы с вариантами применения сертификата.

Закрыть браузер.

Создать файл `/etc/chromium/policies/managed/mydomain.json` с содержимым:

```
{ "AuthServerWhitelist": "*.<Имя домена ALDPro>" }
```

Пример

```
{ "AuthServerWhitelist": "*.ald.pro" }
```

ВАЖНО!

В зависимости от версии браузера может быть использована опция с наименованием `"AuthServerAllowlist"`:

```
{ "AuthServerAllowlist": "*.<Имя домена ALDPro>" }
```

Пример

```
{ "AuthServerAllowlist": "*.ald.pro" }
```